



44000 BISTRITA, ROMANIA , STR. CALEA MOLDOVEI, Nr.17/C , TEL: 0263/210535, TEL/FAX : 0263/230746  
MOBIL: 0744/573267 E-mail: prolematex@yahoo.com ,C.U.I 9235728 ,Atribut fiscal : R , Nr.ord.Reg.Com./An  
J06/95/1997, Web : www.prolematex.faihtweb.com , Cont bancar deschis la BRD suc. Bistrita :  
RO60BRDE060SV01220320600

---

## Tamplarie din lemn stratificat

### \* Materials used for the stacked wood joinery :

- **lemn tristratificat rasinos / meranti / stejar**  
\* **three layers resinous / meranti / oak stacked wood**
- **profil eurofalt g = 68mm**  
\* **euro-rabbit wood profile g = 68 mm**
- **sticla termoizolanta Low-E cu Argon – coeficient de izolare termica K= 1,1 W/mp\*K , izolare fonica de 45-55 db**  
\* **isolating glass type Low-E with Argon - high thermic and phonic isolation K= 1,1 W/mp\*K , 45-55 db**
- **garnituri de etansare din EPDM pentru usi si ferestre cu geam termopan L 5000**  
\* **type L 5000 EPDM air-tight packing for windows and doors with isolating glass**
- **feronerie G-U , clasa de rezistenta WK2 cu manere HOPPE**  
\* **G-U hardware, resistance class WK2 , HOPPE handles**
- **lacrimare aluminiu eloxate bronz – NECKAR 22/34F**  
\* **NECKAR 22/34F aluminium larmier**
- **baituri (impregnanti) PN106 pe baza de rasini acrilice in dispersie apoasa pentru tratamentul preventiv al lemnului**  
\* **ecological stain PN106 for wood protection**
- **lac pentru exterior KLIMA TN921-00 sau TN921-50 – lac tixotrop pe baza de rasini acrilice in dispersie apoasa pentru exterior - rezistent la apa si radiatii UV**  
\* **coating vanish type Klima TN921-00 or TN921-50 resistant to water and UV irradiation**
- **silicon etansare geam COMPAKTA FD PLAST-FE**  
\* **sealing silicone COMPACKTA FD PLAST-FE**